



DST 56 CONNECTOR系列

DST 56 CONNECTOR SERIES

規格表

4 線式規格表

1 gf-cm=0.001 kgf-cm 1 gf-cm=0.000098 N-m

馬達編號	步進角 (度)	額定電壓 (VDC)	額定電流 (A/相)	握持扭矩 (kgf-cm)	線圈阻抗 ($\Omega \pm 10\%$ /相)	線圈感抗 (mH $\pm 20\%$ /相)	轉子慣量 (g-cm ²)	重量 (gw)
DST56EF24A	1.8	5	1.4	4.6	3.6	6.2	90	400
DST56EX11A	1.8	1.52	4	7.0	0.38	1.6	120	470
DST56EM27A	1.8	1	4	8	0.28	0.9	300	700
DST56EL2FA	1.8	2	4	17	0.5	2.2	480	1000
DST56EC27A	1.8	3.6	4.2	25	0.87	5.0	720	1500

6 線式規格表

1 gf-cm=0.001 kgf-cm 1 gf-cm=0.000098 N-m

馬達編號	步進角 (度)	額定電壓 (VDC)	額定電流 (A/相)	握持扭矩 (kgf-cm)	線圈阻抗 ($\Omega \pm 10\%$ /相)	線圈感抗 (mH $\pm 20\%$ /相)	轉子慣量 (g-cm ²)	重量 (gw)
DST56EF64A	1.8	7.2	1	3.5	7.2	6.2	90	400
DST56EX61A	1.8	5.7	1	4.3	5.7	6.5	120	470
DST56EX62A	1.8	2.8	2	4.3	1.4	1.63	120	470
DST56EX63A	1.8	1.9	3	4.1	0.63	0.54	120	470
DST56EM61A	1.8	7.4	1	8.5	7.4	14.2	300	700
DST56EM62A	1.8	3.6	2	8.5	1.8	3.7	300	700
DST56EM63A	1.8	2.3	3	9	0.75	1.75	300	700
DST56EL61A	1.8	8.6	1	13.5	8.6	17	480	1000
DST56EL62A	1.8	4.5	2	13.5	2.25	4.4	480	1000
DST56EL63A	1.8	3	3	13	1	1.8	480	1000
DST56EC67A	1.8	5.1	3	19	1.7	5.0	720	1500

● 其他特殊規格請與東元精電或經銷商洽詢